

AKU ST

Z - Závěsné



S - Stojaté



- Bez přípravy teplé užitkové vody
- Typy: 50 Z, 50 S, 100 Z, 100 S
- Vyrovnávací nádrž pro topné a chladicí systémy
- Součástí nádrže je izolace z tvrdé PUR pěny (nesnímatelná)
- Možnost instalace elektrického topného tělesa do hrdla G6/4"

Typ nádrže	AKU ST 50 Z	AKU ST 50 S	AKU ST 100 Z	AKU ST 100 S
Materiál	S235JR			
Max. provozní tlak [bar]	6			
Max. provozní teplota [°C]	90			
Tloušťka izolace [mm]	50	50	57	57
Vnější / vnitřní povrch	Izolace PUR / bez úpravy			
Teplotní ztráta za 24 h [°C]	11,5	11,5	8,5	8,5
Statická ztráta [W]	32	32	41	41
Třída energetické účinnosti	B	B	B	B
Záruční doba	5 let			

Typ nádrže	AKU ST 50 Z	AKU ST 50 S	AKU ST 100 Z	AKU ST 100 S	
Objednací kód	116005	114005	116010	114010	
Celkový objem	V [L]	58	58	106	106
Průměr bez izolace	ØD₁ [mm]	365	365	480	480
Průměr s izolací	ØD₂ [mm]	470	470	595	595
Klopná výška	Ak [mm]	---	853	---	927
Celková výška	A [mm]	700	775	730	810
	B [mm]	540	615	555	635
	C [mm]	415	490	430	510
	D [mm]	300	375	315	395
	E [mm]	190	265	205	285
	F [mm]	140	215	155	235
	G [mm]	480	---	610	---
	H [mm]	300	---	300	---
	I [mm]	210	---	225	---
Velikost hrdla	N1	G1"	G1"	G5/4"	G5/4"
Hmotnost	m [kg]	23	23	32	32

